

# Contatore da parete kWh Wall mounting kWh meter

6 DIGIT

type **D862A**



kWh

D862AM

D862AT

• Consumo voltmetrico:	3÷6 VA	• Voltmetric consumption:	3÷6 VA
• Consumo amperometrico:	0,5 VA	• Ammetric consumption:	0,5 VA
• Sovraccarico voltmetrico:	1,2 Vn	• Voltmetric surcharge:	1,2 Vn
• Sovraccarico amperometrico:	4 In	• Ammetric surcharge:	4 In
• Isolamento:	0,6 kV	• Insulation:	0,6 kV
• Tensione di prova:	2 kV 50Hz per 1 min.	• Testing voltage:	2 kV 50Hz per 1 min
• T° di funzionamento:	-10/+60°C	• Operating T°:	-10/+60°C
• T° di stoccaggio:	-40/+80°C	• Storage T°:	-40/+80°C
• Umidità relativa:	0/90% (senza condensa)	• Relative umidity:	0/90% (non condensing)
• Norme di riferimento:	CEI-CE-VDE-IEC 521-88	• Reference rules:	CEI-CE-VDE-IEC 521-88

Tipo Type	Descrizione Description	Tensione Voltage	Correnti Currents	Dimensioni/Size L x P x H
D862AM	Monofase / Singlephase	110/230 V	Diretto 5-10-20	120 x 120 x 170
D862AT3	Trifase squilibrato (ARON) 3 fili Threephase unbalanced (ARON) 3 wires	230/400 V	5A	168 x 280 x 130
D862AT4	Trifase squilibrato (RIGHI) 4 fili Threephase unbalanced (RIGHI) 4 wires			